





SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1 W

20622 9301 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20622 9301 B
WIT 20622 9301 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	6.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	6165lm // 68W // 91lm/W

Opties

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20622_XXX1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1 W

20622 9301 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

Inbouw kits



115 **274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Coversets



204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1 W

20622 9301 W


Ophang toebehoren

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: