





SPY 90 92745 ADM DIM1 W

19883 9231 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19883 9231 B
WIT 19883 9231 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Rail systemen Rail montage |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 1 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| INFO | REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI ADAPTER INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH | 120-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | 1-10V |
| ENERGIE KLASSE | D |

Info lichtbron

| | |
|--------------------------|--|
| Lightsource Name | LED |
| Lichtbron | LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm |
| TM-30 Waarden | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SMDC | SDCM1 |
| Risk-groep | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED techniek (lichtbron) | 3031lm // 23,2W // 130lm/W |
| LED techniek (toestel) | 2144lm // 27W // 80lm/W |

Benodigheden

SPY 90 TUBE
 TRACK 3F DIM

Accessoires

HONEYCOMB 75
 SPREAD LENS 75
 LINEAR SPREAD LENS 75
 SOFTENING LENS 75

 DELTALIGHT®


SPY 90 92745 ADM DIM1 W

19883 9231 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19883_XXX1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Light veranderende onderdelen




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B




19810 0130 GLASS SBL 75



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75



19810 0150 SOFTENING LENS 75




19810 0160 SPREAD LENS 75

SPY 90 92745 ADM DIM1 W

19883 9231 W

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°











19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

SPY 90 92745 ADM DIM1 W

19883 9231 W

COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Beschikbare kleuren |
|--------------------------------------|--------|--------|---|
| 200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg |  |
| 200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg |  |
| 200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg |  |
| TRACK 3F DIM IN | | | Beschikbare kleuren |
| 200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |
| 200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |  |
| 200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |  |
| TRACK 3F DIM ON | | | Beschikbare kleuren |
| 200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |  |
| 200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |  |
| 200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |

Notes: