





BOXY XL S 92720 B-B

251 72 21 921 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 251 72 21 921 B-B
WIT-ZWART 251 72 21 921 W-B
WIT-WIT 251 72 21 921 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1929lm // 19W // 103lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
 SOFTENING LENS 78
 GLASS SBL 78


BOXY XL S 92720 B-B

251 72 21 921 B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251_72_21_XXX_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Light veranderende onderdelen



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B



Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78



Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

Notes: