





SPY 90 92745 ADM DIM5 W

19883 9235 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19883 9235 B
WIT 19883 9235 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° 3F DIMMABLE POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 36W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 4393lm
TM-30 Waarden	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	4393lm // 36W // 122lm/W
LED techniek (toestel)	3107lm // 41W // 75lm/W

Benodigheden

SPY 90 TUBE
 TRACK 3F DIM

Accessoires

HONEYCOMB 75
 SPREAD LENS 75
 LINEAR SPREAD LENS 75
 SOFTENING LENS 75
 GLASS SBL 75

 DELTALIGHT®

SPY 90 92745 ADM DIM5 W

19883 9235 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19883_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 90 92745 ADM DIM5 W


19883 9235 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Light veranderende onderdelen




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B




19810 0130 GLASS SBL 75



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75



19810 0150 SOFTENING LENS 75




19810 0160 SPREAD LENS 75

SPY 90 92745 ADM DIM5 W

19883 9235 W

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

SPY 90 92745 ADM DIM5 W

19883 9235 W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Beschikbare kleuren

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN

Beschikbare kleuren

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON

Beschikbare kleuren

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: