





## SPY 90 92718 ADM W

19883 9210 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19883 9210 B  
**WIT** 19883 9210 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Rail systemen Rail montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-18° 3F POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D

### Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 36W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 4393lm
TM-30 Waarden	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	4393lm // 36W // 122lm/W
LED techniek (toestel)	3170lm // 41W // 77lm/W

### Benodigdheden

SPY 90 TUBE  
 TRACK 3F DIM

### Accessoires

HONEYCOMB 75  
 SPREAD LENS 75  
 LINEAR SPREAD LENS 75  
 SOFTENING LENS 75  
 GLASS SBL 75

 DELTALIGHT®

**SPY 90 92718 ADM W**


19883 9210 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19883\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**

**Light veranderende onderdelen**


---




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




**19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B




**19810 0130** GLASS SBL 75



**19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75



**19810 0150** SOFTENING LENS 75




**19810 0160** SPREAD LENS 75

## SPY 90 92718 ADM W

19883 9210 W

### Maak je product af

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

### Vervangbare reflector / lens

---



**19810 0200** SPY 90 REFLECTOR 18°



**19810 0210** SPY 90 REFLECTOR 30°



**19810 0220** SPY 90 REFLECTOR 45°

## SPY 90 92718 ADM W

19883 9210 W

### COMPATIBELE TRACKS

#### TRACK 3F DIM H

#### Beschikbare kleuren

<b>200 14 410</b> TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
<b>200 14 420</b> TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
<b>200 14 430</b> TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

#### TRACK 3F DIM IN

#### Beschikbare kleuren

<b>200 13 410</b> TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
<b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
<b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

#### TRACK 3F DIM ON

#### Beschikbare kleuren

<b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
<b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
<b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: