





M26L - MULTINOVA 30 SMOKE 930 DIM5 W

27943 9305 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27943 9305 B
GOUD KLEUR 27943 9305 CC
WIT 27943 9305 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SMOKE EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	961lm // 17W // 56lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

M26L - MULTINOVA 30 SMOKE 930 DIM5 W


27943 9305 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [27943_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

6



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

11


M26L - MULTINOVA 30 SMOKE 930 DIM5 W

27943 9305 W


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: