

INFORM R4 DOWN 92748 FG-B

26824 9220 FG-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26824 9220 B-B

ZWART-GOUD MAT 26824 9220 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26824 9220 FG-B

WIT-ZWART 26824 9220 W-B

WIT-WIT 26824 9220 W-W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26W // 110lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26824_XXX0_HAND.pdf](#)


INFORM R4 DOWN 92748 FG-B

26824 9220 FG-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

#



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1

Notes: