





## BOXY XL R 93020 W-W

251 71 21 931 W-W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 251 71 21 931 B-B  
**WIT-ZWART** 251 71 21 931 W-B  
**WIT-WIT** 251 71 21 931 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.5
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2309lm // 16,3W // 142lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2008lm // 19W // 107lm/W

### Accessoires

HONEYCOMB 78  
 SOFTENING LENS 78  
 GLASS SBL 78

# BOXY XL R 93020 W-W


251 71 21 931 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Voorschakelapparatuur en transformatoren


---



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

### Light veranderende onderdelen

---



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B



Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78



Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

Notes: