





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 160 DOWN 84063 DIM5 B-B

30711 8435 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 30711 8435 B-B
WIT-ZWART 30711 8435 W-B



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 24,6W / CRI>80 (R9: 50) / 4000K / 4250lm Or LED cluster 15,2W / CRI>80 (R9: 50) / 4000K / 2771lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 85 / Rg: 94
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90 > 60000 L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 4250lm // 24,6W // 173lm/W Or 2771lm // 15,2W // 182lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 2941lm // 28W // 104lm/W Or 1917lm // 17W // 110lm/W

Opties

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

 DELTALIGHT®

INFORM 40 SQ 160 DOWN 84063 DIM5 B-B

30711 8435 B-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [30711_XXX5_HAND.pdf](#)

INFORM 40 SQ 160 DOWN 84063 DIM5 B-B

30711 8435 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Bevestigingscomponenten



30710 0010 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

30710 0010 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W



30710 0030 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

30710 0030 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W



INFORM 40 SQ 160 DOWN 84063 DIM5 B-B

30711 8435 B-B

Notes: