





SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 W

20616 9305 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20616 9305 B
WIT 20616 9305 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	7.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² + 1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm UP: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 8635lm // 58,8W // 147lm/W UP: 2158lm // 14,8W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 6167lm // 68W // 91lm/W UP: 1886lm // 17W // 111lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS
WIRELESS CONTROL DIM5

 DELTALIGHT®

SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 W

20616 9305 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20616_XXX5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 W

20616 9305 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 W


20616 9305 W

Ophang toebehoren



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B

SUSPENSION ST B

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W

CONNECTION ST W

Notes: