





WANT-IT L 930 DIM8 B-MMAT

275 13 82 93 ED8 B-MMAT

BESCHIKBAAR IN

ZWART-GOUD MAT 275 13 82 93 ED8 B-MMAT

WIT-WIT 275 13 82 93 ED8 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	618lm // 6,4W // 98lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	230lm // 7W // 31lm/W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [275_13_82_XX_ED8_HAND.pdf](#)

WANT-IT L 930 DIM8 B-MMAT

275 13 82 93 ED8 B-MMAT

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: