




## BIMA 1

spot voor 1-fase 230V stroomrail, eenvlammig, QPAR-51, zilvergrijs, max. 50W, incl. 1-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt spot BIMA 1 met passende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Art.nr.                    | 143442               |
| Fitting                    | GU10                 |
| Aantal fittingen           | 1                    |
| Zwenkbereik                | 200 °                |
| Horizontaal draaibereik    | 350 °                |
| Draai- of zwenkbaar        | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                    | IP 20                |
| Montage                    | opbouw               |
| Montagebeschrijving        | plafond,rail plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz    |
| Beschermingsklasse         | II                   |
| Wattage                    | 50 W                 |
| Kleur                      | grijs                |
| Lichtuitlaat               | direct               |
| Lengte                     | 8 cm                 |
| Hoogte                     | 14 cm                |
| Diameter                   | 6 cm                 |
| Nettogewicht               | 0.249 kg             |
| Brutogewicht               | 0.315 kg             |
| BIG WHITE pagina           | 519                  |

## Aanbevolen Lichtbron

|         |  |
|---------|--|
| 1005075 | LED lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 2700K, grijs               |
| 1005081 | LED lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 4000K, grijs               |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led ar-<br>matuur 6W 2200 2700K<br>CRI90 36° |
| 1005078 | LED lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 3000K, grijs               |