



BOXY L LED 93033 WDL B-MMAT

251 67 811 932 WDL B-MMAT

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 251 67 811 932 WDL B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 251 67 811 932 WDL B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 251 67 811 932 WDL B-FG

ZWART-GOUD MAT 251 67 811 932 WDL B-MMAT

WIT-WIT 251 67 811 932 WDL W-W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	WDL = draadloos
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	628lm // 7W // 94lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL



BOXY L LED 93033 WDL B-MMAT

251 67 811 932 WDL B-MMAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251 67 811 XXX WDL HAND.pdf](#)


BOXY L LED 93033 WDL B-MMAT

251 67 811 932 WDL B-MMAT

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

12




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

29



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

12



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

24

BOXY L LED 93033 WDL B-MMAT

251 67 811 932 WDL B-MMAT

Light veranderende onderdelen



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: