





BOXY XL R 93037 W-B

251 71 21 933 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 251 71 21 933 B-B
WIT-ZWART 251 71 21 933 W-B
WIT-WIT 251 71 21 933 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2058lm // 19W // 110lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
 SOFTENING LENS 78
 GLASS SBL 78


BOXY XL R 93037 W-B

251 71 21 933 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Light veranderende onderdelen



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B



Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78



Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

Notes: