





BOXY XL R C 92737 W-W

251 73 21 923 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 251 73 21 923 B-B
WIT-ZWART 251 73 21 923 W-B
WIT-WIT 251 73 21 923 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ²

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1969lm // 19W // 105lm/W

Opties

COVERSET R 90-100
 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Accessoires

HONEYCOMB 78
 SOFTENING LENS 78
 CLASS SBL 78

 DELTALIGHT®

BOXY XL R C 92737 W-W

251 73 21 923 W-W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

BOXY XL R C 92737 W-W

251 73 21 923 W-W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8


Coversets



204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren




328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

BOXY XL R C 92737 W-W

251 73 21 923 W-W

Light veranderende onderdelen



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

Ø78



Notes: