



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ELLO SYSTEM 1.0

500384B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Gitzwart

IP20

Interieur

1090 lm

RAL 9005<sup>a</sup>

## LED

3000 K

3-step binning

## FYSISCH

Lengte 1465 mm

Width 30 mm

Height 82 mm

1.7 kg

## ELEKTRISCH

phase-cut dim



220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 18 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ELLO SYSTEM 1.0

500384B5

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.84	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCH

### Ophangkabel 2.0m

TYPE	LENGTE (MM)	ORDERCODE
ELLO	2000	9 0 0 1 5 1 0 2

### Voeding voor phase-cut dim

TYPE	KLEUR	LENGTE (MM)	ORDERCODE
ELLO	Wit	2000	9 0 0 1 8 0 1 0
ELLO	Zwart	2000	9 0 0 1 8 0 1 1

### Aansluitpunt

TYPE	KLEUR	ORDERCODE
ELLO	Zwart	9 0 0 1 9 0 B 1
ELLO	Wit	9 0 0 1 9 0 W 1

### Dimmer

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
DALI dimmer voor schakelaar	48-49-22	9 0 0 1 9 1 9 4