





SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19882 9321 B
WIT 19882 9321 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2273lm // 27W // 85lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75
 SPREAD LENS 75
 LINEAR SPREAD LENS 75
 SOFTENING LENS 75
 GLASS SBL 75

 DELTALIGHT®

SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

SPY 90 ON 93030 DIM1 B


19882 9321 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Light veranderende onderdelen




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B




19810 0130 GLASS SBL 75



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75



19810 0150 SOFTENING LENS 75




19810 0160 SPREAD LENS 75

SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

Notes: