



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Goud

IP20

Interieur

420 lm

LED

2700 K

3-step binning

FYSISCH

Lengte 77 mm

Width 77 mm

Height 200 mm

0.87 kg

incl. 4.0 m ophangstelsysteem

ELEKTRISCH


phase-cut dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 6 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 2500mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; power supply inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; besturing vervangbaar door eindgebruiker;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G3

OPTIONEEL

Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

Haak

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangsteeem met haak	Zwart	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangsteeem met haak	Wit	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangsteeem met haak	Zwart	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangsteeem met haak	Wit	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G3

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L·W·H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900·30·45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900·30·45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 4