





CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 B-MMAT

26511 7424 B-MMAT

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26511 7424 B-B
ZWART-GOUD MAT 26511 7424 B-MMAT
WIT-ZWART 26511 7424 W-B



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4,2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC DOWN / 500mA-DC UP 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 2694lm UP: LED cluster 16,8W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 2078lm
SMDC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2694lm // 22W // 123lm/W UP: 2078lm // 16,8W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1692lm // 25W // 67lm/W UP: 1637lm // 19W // 85lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
 SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

 DELTALIGHT®

CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 B-MMAT

26511 7424 B-MMAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26511_XXX4_HAND.pdf](#)

CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 B-MMAT

26511 7424 B-MMAT

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 B-MMAT


26511 7424 B-MMAT

Ophang toebehoren



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B

SUSPENSION ST B

15225 0340 W


SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W

CONNECTION ST W

Notes: