





SPY 52 ON 2 92745 DIM8 W-W

19827 9238 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 19827 9238 B-B
WIT-WIT 19827 9238 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@500mA: 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) Or @350mA: 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30 WAARDEN	@500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@500mA: 2082lm // 17,2W // 121lm/W Or @350mA: 1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@500mA: 1332lm // 20W // 67lm/W Or @350mA: 964lm // 13W // 72lm/W

Benodigheden

SPY 52 TUBE

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 W-W

19827 9238 W-W

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19827_XXX8_HAND.pdf](#)

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 W-W


19827 9238 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Light veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 W-W

19827 9238 W-W

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: