



CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 B-B



26516 7320 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 26516 7320 B-B

ZWART-GOUD MAT 26516 7320 B-MMAT

WIT-ZWART 26516 7320 W-B



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 5136lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3955lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 94 / Rg: 103
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5136lm // 43,9W // 117lm/W UP: 3955lm // 33,7W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3225lm // 50W // 64lm/W UP: 3117lm // 39W // 80lm/W

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 B-B

26516 7320 B-B

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26516_XXX0_HAND.pdf](#)

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 B-B

26516 7320 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 B-B


26516 7320 B-B

Ophang toebehoren



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B

SUSPENSION ST B

15225 0340 W


SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W


CONNECTION ST W

Diverse



26510 0010

PDS REMOTE CONTROL



26510 0020

PDS SENSOR PROGRAMMER



CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 B-B

26516 7320 B-B

Notes: