





FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB N

26021 9320 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET (DONKERGRIJS) 26021 9320 N



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Mast Mast bevestiging
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2,3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 6m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2574lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 120000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2574lm // 23,4W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1441lm // 27W // 54lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB N

26021 9320 N


Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26021_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Light veranderende onderdelen




26070 0020 N FRAX M KAP N


Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: